

## ปั๊มบาดาล HJD Series

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ หรือในการเกษตร เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่างเก็บน้ำ, งานโยธา, งานชลประทาน หรืองานอุตสาหกรรม เป็นต้น



### คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ ใช้สำหรับบ่อ 4 นิ้ว ท่อทางออกบีม 1.5" และ 2"
- ✓ ขดลวดทองแดงแท้ 100% มี OVERLOAD ป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ✓ IMPELLER & DIFFUSER : ABS
- ✓ PUMP BODY : สแตนเลสแท้ 100%
- ✓ **แกมพรี่** กล่องคอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เปิด-ปิดของบีมน้ำ มี O-RING กันน้ำเข้า ภายในประกอบด้วย Capacitor และ Current protector ช่วยป้องกันไม่ให้อมอเตอร์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกินและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าไปในกล่องได้

### จุดเด่นบีม



#### เสื่อบีม

เสื่อบีม เป็นสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน สวยงาม และไม่เป็นสนิม



#### ชุดใบพัด

ชุดใบพัด และตัวกระจายน้ำ เป็นพลาสติก ABS แข็งแรง ทนเม็ดทราย



#### กล่องคอนโทรล

ทำงานเปิด-ปิด บีมน้ำมี O-ring กันน้ำเข้า ภายในประกอบด้วย Capacitor และ Current Protector ช่วยป้องกันไม่ให้อมอเตอร์ได้รับความเสียหาย

### ข้อมูลบีม

รุ่นสินค้า	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำ													
	KW	HP				STAGES	INCH	Q(m <sup>3</sup> /hr.)	0	1	2	3	4	4.5	5	6	7	8	9
								L(LPM)	0	17	33	50	67	75					
4HJD4-55/11-1C	750	1	11	1.5	4m <sup>3</sup> /hr x 51m	72	69	66	60	55	44	37	20						
4HJD8-37/10-1.5C	1100	1.5	10	2	8m <sup>3</sup> /hr x 37m	56	53	51	49	47	46	45	43	37	36	27			
4HJD6-51/12-1.5C	1100	1.5	12	2	6m <sup>3</sup> /hr x 51m	74	73	70	64	62	61	60	51	39	20	2			
4HJD3-94/19-1.5C	1100	1.5	18	1.5	3m <sup>3</sup> /hr x 88m	123	116	107	94	50	35	25							
4HJD8-43/11-2C	1500	2	11	2	8m <sup>3</sup> /hr x 43m	66	63	58	56	54	52	50	48	43	41	28			
4HJD6-72/16-2C	1500	2	16	2	6m <sup>3</sup> /hr x 72m	110	105	100	95	90	88	85	72	53	35	2			
4HJD3-117/23-2C	1500	2	23	1.5	3m <sup>3</sup> /hr x 117m	156	134	120	117	60	55	50							

หมายเหตุ : บีมบาดาล ควรมีการกรอง เพื่อตัดเศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตัน ทำให้อกำลังเครื่องลดลง