

# SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMP

## คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับ บ่อ 4 นิ้ว และ 3 นิ้ว ท่อทางออกบิ่บ 1" - 2"
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION ป้องกันมอเตอร์ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ
- ขดลวดมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนสูง
- แคมพรี กล้องคอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเปิด - ปิด ของบิ่บน้ำ มี O-RING กันน้ำเข้า ภายในประกอบด้วย CAPACITOR และ CURRENT PROTECTOR ช่วยป้องกันไม่ใ้มอเตอร์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกิน และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าไปในกล่องได้
- เสียงมอเตอร์ขณะทำงานเบา และแรงดันน้ำคงที่
- ตัวบิ่บออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ซ่อมบำรุงง่าย
- เพิ่มสายดิน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน



## ข้อมูลบิ่บ

รุ่นสินค้า	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำ												
	KW	HP				STAGES	INCH	Q(m <sup>3</sup> /hr.)	0	1	2	3	4	5	6	8	10	13
								L(LPM)	0	17	33	50	67	83	100	133	167	217
4QJD2-60/11-1C	0.75	1	11	1.5	2m <sup>3</sup> /hr x 60m	70	65	60	52	40	29	10						
4QJD6-40/8-1.5C	1.1	1.5	8	2	6m <sup>3</sup> /hr x 40m	50		48		44		40	35	27	3			
4QJD4-58/12-1.5C	1.2	1.5	12	2	4m <sup>3</sup> /hr x 58m	71		68		58		46	30	2				
4QJD6-50/10-2C	1.5	2	10	2	6m <sup>3</sup> /hr x 50m			59		55		50	42	30	3			
4QJD4-75/15-2C	1.5	2	15	2	4m <sup>3</sup> /hr x 75m			82		75		58	35	2				
4QJD6-72/15-3C	2.2	3	15	2	6m <sup>3</sup> /hr x 72m			88		80		72	64	50	4			

รุ่นสินค้า	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำ									
	KW	HP				STAGES	INCH	Q(m <sup>3</sup> /hr.)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
								L(LPM)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50
3QJD1-60/15-0.5C	0.37	0.5	15	1	1m <sup>3</sup> /hr x 60m	64	62	60	46	37	23	8			
3QJD1-108/27-1C	0.75	1	27	1	1m <sup>3</sup> /hr x 108m	115	110	108	88	71	44	11			
3QJD3.5-37/12-1C	0.75	1	12	1.5	3.5m <sup>3</sup> /hr x 37m	48	48	48	45	44	42	37			
3QJD1-152/38-1.5C	1.1	1.5	38	1	1m <sup>3</sup> /hr x 152m	162	155	152	121	97	60	21			

หมายเหตุ : บิ่บขนาด 3 นิ้ว ควรมีที่กรอง เพื่อถกเศษขยะ ไม่ใ้ใ้ไปอุดตันใบพัด ทำให้กำลังเครื่องลดลง



01



**Pump casing**  
ปั๊มเคสซึ่ง เป็นสแตนเลส  
สวยงาม ไม่เป็นสนิม

02



**Impeller**  
ชุดใบพัด และตัวกระจายน้ำ เป็น  
พลาสติก ABS แข็งแรง ทนเม็ด  
ทราย

03



**Pump only**  
ตัวปั๊ม ถอดแยกส่วน ออกจาก  
มอเตอร์ได้ สะดวกต่อการซ่อม  
บำรุง

## คำแนะนำการใช้งาน

ปั๊มบาดาลไทดเจน ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน และมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำหรือในสวนเพื่อดูดน้ำจากบ่อ, อ่างเก็บน้ำ, งานโยธา, งานชลประทาน หรืองานอุตสาหกรรม เป็นต้น

## การรับประกัน

รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกัน มั่นใจในการใช้งาน

## บริการหลังการจำหน่าย

มีทีมงานช่างให้ข้อมูลสินค้า คำปรึกษาวิธีการติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถชมคลิปวิธีการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้ทาง Facebook และ Youtube ทางบริษัทฯ มีอะไหล่พร้อมให้บริการเมื่อลูกค้าต้องการ สินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพในระยะประกันบริษัทฯ เปลี่ยนหรือซ่อมให้ฟรี ตามความเหมาะสม (เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน)

## วิธีการอ่านรหัสสินค้า

4 - QJD - 2 - 60 - /11 - 1



“

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



02-409-5680-3

| [www.thaipinnacle.com](http://www.thaipinnacle.com)

[@thaipinnacle](https://www.tiktok.com/@thaipinnacle) [Best pump locate](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@ThaipinnacleEngineering](https://www.facebook.com/ThaipinnacleEngineering)

”

ปั๊มน้ำ ไทดเจน เจียบ แกร่ง แรง ทน คู่คุณค่า