

ปั๊มแช่สูบน้ำดี LA Series

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่าง, หรือบึง ใช้ทำน้ำพุ น้ำตก รดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม ใช้ในงานด้านการเกษตรได้หลากหลาย ใช้กับสปริงเกอร์ ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ระบายน้ำท่วมขัง

ใบพัด
ทั้ง 2 แบบ



ใบพัด PPO



ใบพัดอลูมิเนียม
(เฉพาะรุ่น LA753)

แฉกฟรี ท่อทางออก 1.5 นิ้ว
(เฉพาะรุ่น LA750/F)



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LA370/F	LA550	LA750/F	LA753
กำลังไฟ (W)	370	550	750 (1HP)	750 (1HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	3.12	5.0	5.5	5.8
ส่งสูงสุด (m)	19	13.5	19.5	9.5
ปริมาณน้ำ (L/min)	150	230	265	583
ท่อทางออก (in.)	1	1.5	2	3
น้ำหนักสุทธิ (kg)	11.2	12.5	14	14.5
น้ำหนักรวม (kg)	12.2	13.5	15	15.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	437*220*275	419*220*280	455*220*275	470*220*275

ขนาดปั๊ม

รุ่นสินค้า	Weight (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LA370 / F	9.5	405	230	195
LA550	13.5	430	250	205
LA750 / F	13.5	430	250	205
LA753	16	470	290	230

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี Frame motor เป็นอะลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา



ตะแกรงกรอง สแตนเลส

ช่องตะแกรงสแตนเลส กันเศษขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันในช่องใบพัดได้



ลูกลอย

Float Switch หรือ สวิตช์ลูกลอย เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับของน้ำ ทำให้ปั๊มตัดการทำงานในระดับน้ำที่ผู้ใช้ต้องการ



Double Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสั่นปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

