

ปั๊มแช่ใบพัด คัตเตอร์ LCT Series

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่าง, หรือบึง สามารถดูดน้ำที่มีเศษขยะปะปนอยู่ มาพร้อมใบพัดคัตเตอร์ ตัดตะกอนหยาบและขยะได้ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กระสอบ ผ้า ถูมือยาง เชือก เป็นต้น
- ใช้ในงานด้านการเกษตร ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ใบพัด
คัตเตอร์



ใบพัดเหล็กหล่อ



Cutter Set



แฉกฟรี ท่อทางออก 1.5 นิ้ว
(ทุกรุ่น)



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LCT750	LCT1100	LCT1500
กำลังไฟ (W)	750 (1HP)	1100 (1.5HP)	1500 (2HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	5.2	7.3	9.5
ส่งสูงสุด (M)	11	15.5	17.3
ปริมาณน้ำ (LPM)	217	233	306
ท่อทางออก (in.)	2	2	2
น้ำหนักสุทธิ (kg)	22.3	23.3	26.3
น้ำหนักรวม (kg)	23.3	24.3	27.3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	565*290*235	565*290*235	565*290*235

ขนาดปั๊ม

รุ่นสินค้า	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
LCT750	406.5	50	133	165	92	88	88	165
LCT1100	451.5	50	121.5	165	92	88	88	165
LCT1500	440	50	121.5	165	92	88	88	165

จุดเด่นปั๊ม




มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้า ได้ดี Frame motor เป็นอะลูมิเนียม ระบายความร้อน ได้ดี น้ำหนักเบา



เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ

เสื้อปั๊ม ผลิตจากเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนกัดกร่อนได้ดี



สายไฟ

สายไฟมาพร้อมปลั๊กไฟ ยาว 9 เมตร มีสายดินและ หุ้มฉนวนกันไฟฟ้าอย่างดี เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



Double Mechanical Seal

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิค ป้องกัน การรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทน การกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอน ต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

