

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย มีตะกอน LQS Series

- ใช้สูบน้ำที่มีสภาพปนโคลน มีตะกอน สูบน้ำปฏิกูล
- ใช้ในงานด้านการเกษตร ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ใช้กับสปริงเกอร์
- ใช้ระบายน้ำท่วมขัง




ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LQS550	LQS750/F	LQS1100	LQS1503/F
กำลังไฟ (W)	550	750 (1HP)	1100 (1.5HP)	1500 (2HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	4.1	5.2	7.3	9.5
ส่งสูงสุด (m)	11	14	18	15
ปริมาณน้ำ (L/min)	190	265	415	850
ท่อทางออก (in.)	1.5	2	2	3
น้ำหนักสุทธิ (kg)	11.2	12.5	14	14.5
น้ำหนักรวม (kg)	12.2	13.5	15	15.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	437*220*275	419*220*280	455*220*275	470*220*275

ขนาดปั๊ม

รุ่นสินค้า	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
LQS550	387	40/51	128	143	84	78	80	160
LQS750/F	407	51/64	128	143	84	78	80	160
LQS1100	463	51	137	143	89	83	86	153
LQS1503/F	463	51	137	143	89	83	86	153

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี Frame motor เป็นอะลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา



ลิวบิม เหล็กหล่อ

ลิวบิม ผลิตจากเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนกัดกร่อนได้ดี



ลูกลอย

Float Switch หรือ สวิตช์ลูกลอย ทำให้ปั๊มตัดการทำงานในระดับน้ำที่ผู้ใช้งานต้องการ



Double Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิกป้องกัน การรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของ ตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

