

ปั๊มแช่สูบน้ำทั่วไป LS2204

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่าง, หรือบึง ใช้ทำน้ำพุ น้ำตก รดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม
- ใช้ในงานด้านการเกษตร ใช้กับสปริงเกอร์ ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ระบายน้ำท่วมขัง สามารถสูบน้ำขุ่นที่มีตะกอนขนาดเล็กกว่าตะแกรงกรองที่ฐานปั๊ม



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LS2204
กำลังไฟ (W)	2200 (3HP)
ความถี่ (Hz)	50
แรงดันไฟ (V)	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	14
ส่งสูงสุด (m)	15
ปริมาณน้ำ (LPM)	1415
ท่อทางออก (in.)	4
น้ำหนักสุทธิ (kg)	36
น้ำหนักรวม (kg)	38
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	660*240*350

ขนาดปั๊ม

รุ่นสินค้า	Weight (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LS2204	38	660	240	350

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี Frame motor เป็นอะลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา



เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ

เสื้อปั๊ม ผลิตจากเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนกัดกร่อนได้ดี



ใบพัดเหล็กหล่อ

แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการสึกหรอ รองรับการใช้งานหนักและต่อเนื่องได้



Double Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิค ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

