WALRUS PUMP

ปั๊มไดโว่
PW_A Series



สามารถใช้งานกับน้ำสะอาด หรือ ของเหลวที่ไม่มีวัสดุ, ตะกอนเจือปน เช่น

- ใช้ระบายน้ำท่วมขัง, สำหรับทำ น้ำพุ น้ำตก
- ใช้ทำสวนหย่อม หรือใช้กับสปริงเกอร์
- ใช้จุ่มลงในแหล่งน้ำเพื่อดูดน้ำจากบ่อ, อ่าง หรือบึง
- ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	PW250A/F	PW400A/F	PW800A
กำลังไฟ (W)	250	400	800
ความถี่ (Hz)	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220	220	220
กระแสไฟฟ้า (A)	2	3.5	6.8
ส่งสูงสุด (M)	9	10	14
ปริมาณน้ำ (L/min)	160	260	440
ดูดลึกสุด (M)	5	5	5
ท่อทางออก (in.)	1.5	2	2
สายไฟ (M)	6	6	6
ลูกลอย	F = มี	F = มี	ไม่มี
น้ำหนักสุทธิ (kg)	5.1	8.1	10.5
น้ำหนักรวม (kg)	5.5	8.5	11
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	200*185*350	210*205*400	210*205*400

จุดเด่นปั๊ม



ข้อต่อหางปลา
สามารถถอดได้
1.5"- 2"
ขนาดท่อ



สวิทช์ลูกลอย
Float Switch
ควบคุมระดับน้ำ ไม่ให้ปั๊มทำงานในขณะที่ไม่มีน้ำ
*สำหรับรุ่นที่มี F ต่อท้าย



ช่องฐานปั๊ม
ช่วยป้องกันเศษขยะเข้าไปอุดตันภายในมอเตอร์



ปลั๊กไฟ
ความยาว 6 เมตร
มาพร้อมสายดิน
เพื่อความปลอดภัย



มอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ 100%
มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection



เสื้อปั๊ม
High polymer plastic
แข็งแรง ทนทาน

ขนาดปั๊ม



PW250A/F PW400A/F PW800A

ประสิทธิภาพการทำงาน

